

SERA TİPİ SICAK HAVA CİHAZLARI

MOBILE TYPE AIR HEATERS



- Anında %100 sıcak ve temiz hava
- Aksiyal veya radyal fanlı
- Tekerlekli
- Direkt sıcak hava çıkışlı veya kanal bağlantılı
- Bacalı
- Sıvı yakıt, LPG veya DG
- Bol yedek parça ve servis
- 100% immediate heated air
- Axial or radial fan
- Mobile
- Plenum for air distribution or duct connection
- Drying for industrial purposes
- With chimney
- Oil or gas

Model	Kapasite Heat output Kcal/h	Debi Air output m ³ /h	E-Motor Motor power KW	Yakıt Tüketimi (Motorin) F.Consumption (Light - oil) Kg/h	En Width mm	Boy Length mm	Yükseklik Height mm	Baca Chimney Ø mm	ΔT °C
S-35	30 000	2 000	0,25	3,5	600	950	1 000	130	52
S-55	50 000	3 350	0,55	5,85	600	1 000	1 160	150	52
S-85	80 000	5 350	0,75	9,5	700	1 200	1 200	180	52

Teknik değişiklik hakkımız mevcuttur. / Specifications subjects to change without notice

ATMOSFERİK BRÜLÖRLÜ SICAK HAVA CİHAZLARI



Hermetik
Doğalgaz/LPG'li

Cihaz Tipi		DG 30	DG 35	DG 45	DG 80
Isı Yüğü	kW	38.2	45.2	57.2	104.2
Anma Isı Yüğü	kW	34.5	41.0	52.0	94.0
Giriş Basıncı					
	Doğalgaz	mbar	20-25	20-25	20-25
	LPG	mbar	50	50	50
Gaz Tüketimi					
	Doğalgaz	m ³ /h	3.9	4.6	5.8
	LPG	kg/h	3.1	3.6	4.6
Yanma Gazları	kg/h	105	124	156	285
Gaz Bağlantısı R	inch	3/4	3/4	3/4	3/4
Hava Miktarı	m ³ /h	3750	3750	4250	8500
Sıcaklık Farkı	oK	29	33	36.5	33
Vantilatör Devri	d/dk	900	900	900	900
Ses Düzeyi	dB (A)	55	55	55	55
Elektrik Voltaj	V	230V,50Hz	230V,50Hz	230V,50Hz	230V,50Hz
Koruma Sınıfı		IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
Motor Gücü	W	125	125	250	2x125
Ölçüler					
	En	mm	665	665	665
	Boy	mm	735	735	1355
	Yükseklik	mm	900	900	900
Ağırlık	kg	110	110	120	230

Teknik değişiklik hakkımız mevcuttur. / Specifications subject to change without notice